

| ITEM 2   | Descritivo do Material   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |
|--|--|------------|----------------|
| 2<br>C<br>O<br>T<br>A<br>R<br>E<br>S<br>E<br>R<br>V<br>A<br>D<br>A | <p><b>CADEIRA FIXA</b> - Com espaldar médio, assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, a partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de, no mínimo 15 mm para o encosto e 18 mm para o assento, moldada anatomicamente, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 55 kg/m<sup>3</sup>, revestida em tecido 100 % poliéster trama fina, resistente, alta densidade, tipo crepe, gramatura mínima de 450 g/ml (gramas por metro linear) na cor preta, sem emendas, com costura gomada e sistema de cordão (não pode ser fixado à estrutura por grampos), estrutura em tubo de aço com diâmetro de 25 mm e espessura de 1,9 mm;</p> <p>- Ligação entre encosto e assento deve ser em chapa de aço com espessura mínima de 4mm com tratamento antiferruginoso (largura mínima de 750 mm) e proteção em polipropileno;</p> <p>- 4 (quatro) sapatas meia cana produzidas em nylon;</p> <p>- Acabamento das peças metálicas com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó.</p> <p><u>DIMENSÕES DO ASSENTO</u>: LARGURA: <b>500 mm</b> - PROFUNDIDADE: <b>490 mm</b> - TOLERÂNCIA DE <b>5%</b>.</p> <p><u>DIMENSÕES DO ENCOSTO</u> – (medidas internas): LARGURA: <b>430 mm</b> - ALTURA: <b>400 mm</b> - TOLERÂNCIA de <b>5%</b>.</p> <p><b>Obs</b>: Cada cadeira deverá ser entregue com 4 (quatro) unidades sobressalentes de sapatas para eventuais substituições por quebra ou perda.</p> <p><u>GARANTIA</u>: mínima de 1 ano.</p> <p><b>MARCA/MODELO: COPERFLEX/MILENIUM</b></p> <p><b>CADEIRA FIXA</b></p> <p>DESENHOS ILUSTRATIVOS APENAS COMO REFERÊNCIA</p>  | 125        | R\$ 229,90     |